

ÜRÜN VERİ SAYFASI

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU



TANIM

Kablo Uç Terminalleri, bir kablonun ucunu sonlandırmak için tasarlanmıştır. Kablo, vida tipi klemensleri veya konektörleri takmadan önce kablo ucundaki kıvrımlı terminal açıkta kalanları korur.

ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46228
- Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
- İzolasyon : Naylon
- Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası

SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR



ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİT (mm ²)	EBATLAR (mm)				
			F	L	W	B	D
IYA - 0.14	Gri	0.14 mm ²	8.0	12.0	1.6	2.8	0.9
IYA - 0.25	Mavi	0.25 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1
IYA - 0.34	Turkuaz	0.34 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1
IYA - 0.50	Turuncu	0.50 mm ²	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3
IYA - 0.75	Beyaz	0.75 mm ²	8.0	14.0	2.8	6.3	1.5
IYA - 1.0	Sarı	1.00 mm ²	8.0	14.0	3.0	6.3	1.7
IYA - 1.5	Kırmızı	1.50 mm ²	8.0	14.0	3.5	6.3	2.0
IYA - 2.5	Mavi	2.50 mm ²	8.0	14.0	4.2	7.4	2.5
IYA - 4.0	Gri	4.00 mm ²	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2
IYA - 6.0	Siyah	6.00 mm ²	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9
IYA - 10.0	Bej	10.0 mm ²	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9
IYA - 16.0	Yeşil	16.0 mm ²	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2
IYA - 25.0	Kahve	25.0 mm ²	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7
IYA - 35.0	Bej	35.0 mm ²	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7
IYA - 50.0	Yeşil	50.0 mm ²	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9