

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU



### TANIM

Kablo Uç Terminalleri, bir kablonun ucunu sonlandırmak için tasarlanmıştır. Kablo, vida tipi klemensleri veya konektörleri takmadan önce kablo ucundaki kıvrımlı terminal açıkta kalanları korur.

### ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46228
- Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
- İzolasyon : Naylon
- Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası

### SERTİFİKALAR













- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU

### BÖLÜMLER VE BOYUTLAR



ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİTİ (mm <sup>2</sup> )	EBATLAR (mm)				
			F	L	W	B	D
CYF - 0.50	 Beyaz	0.50 mm <sup>2</sup>	8.0	14.0	5.0	6.5	1.8
CYF - 0.75	 Mavi	0.75 mm <sup>2</sup>	8.0	14.0	5.5	6.7	2.1
CYF - 1.0	 Kırmızı	1.00 mm <sup>2</sup>	8.0	14.0	5.5	7.1	2.4
CYF - 1.5	 Siyah	1.50 mm <sup>2</sup>	8.0	14.0	6.4	7.5	2.6
CYF - 2.5	 Gri	2.50 mm <sup>2</sup>	10.0	14.0	8.0	8.5	3.3
CYF - 4.0	 Turuncu	4.00 mm <sup>2</sup>	12.0	17.0	8.0	11.1	4.2
CYF - 6.0	 Yeşil	6.00 mm <sup>2</sup>	14.0	20.0	9.5	12.1	5.3
CYF - 10.0	 Kahve	10.0 mm <sup>2</sup>	14.0	27.0	12.6	12.6	6.9
CYF - 16.0	 Bej	16.0 mm <sup>2</sup>	14.0	31.0	19.0	17.3	8.7