

ÜRÜN VERİ SAYFASI

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ



TANIM

Terminal bloğuna tel takma kolaylığı sağlar.
Tel muhafazası için DIN standartlarını karşılar.
Sınırlı alan paneli uygulamaları için uygundur.
Çeşitli terminal blokları için çoklu pim uzunlukları mevcuttur.

ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46228
- Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
- İzolasyon : Yok

SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR



ÜRÜN KODU	KABLO KESİT (mm ²)	EBATLAR (mm)			
		L	W	D	C
KY - 0.50	0.50 mm ²	10	2.1	1.3	1.0
KY - 0.75	0.75 mm ²	10	2.3	1.5	1.2
KY - 1.0	1.00 mm ²	10	2.5	1.7	1.4
KY - 1.5	1.50 mm ²	10	2.8	2.0	1.7
KY - 2.5	2.50 mm ²	12	3.4	2.5	2.2
KY - 4.0	4.00 mm ²	12	4.0	3.2	2.8
KY - 6.0	6.00 mm ²	12	4.7	3.9	3.5
KY - 10.0	10.0 mm ²	15	5.8	4.9	4.5
KY - 16.0	16.0 mm ²	15	7.5	6.2	5.8
KY - 25.0	25.0 mm ²	16	9.1	7.9	7.5
KY - 35.0	35.0 mm ²	16	10.2	8.7	8.3
KY - 50.0	50.0 mm ²	22	12.7	10.9	10.3