

ÜRÜN VERİ SAYFASI

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



TANIM

Yuvarlak Kablo Uçları elektrik kablosunu, telini bir soplamaya veya akü terminali gibi bir elektrik bileşenindeki bir direğe bağlamak için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46237
- Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
- İzolasyon : PVC
- Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası

SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR



ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİT (mm ²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	EBATLAR (mm)					
				d2	d3	l	d1	d4	a
GYU - 301	■ Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0
GYU - 401	■ Kırmızı		M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0
GYU - 501	■ Kırmızı		M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0
GYU - 601	■ Kırmızı		M6	6.5	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0
GYU - 801	■ Kırmızı		M8	8.4	14.0	22.0	1.6	4.0	10.0
GYU - 302	■ Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	2.3	4.5	10.0
GYU - 402	■ Mavi		M4	4.3	8.0	17.0	2.3	4.5	10.0
GYU - 502	■ Mavi		M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0
GYU - 602	■ Mavi		M6	6.5	11.0	20.0	2.3	4.5	10.0
GYU - 802	■ Mavi		M8	8.4	14.0	22.0	2.3	4.5	10.0
GYU - 1002	■ Mavi		M10	10.5	15.0	22.0	2.3	4.5	10.0
GYU - 406	■ Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	M4	4.3	8.6	21.0	3.6	6.3	13.0
GYU - 506	■ Sarı		M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0
GYU - 606	■ Sarı		M6	6.5	11.0	22.5	3.6	6.3	13.0
GYU - 806	■ Sarı		M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0
GYU - 1006	■ Sarı		M10	10.5	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0
GYU - 1206	■ Sarı		M12	13.0	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0
GYU - 610	■ Kırmızı	8.00 - 10.00 mm ²	M6	6.7	23.5	30.0	4.5	8.0	17.0
GYU - 810	■ Kırmızı		M8	8.4	26.3	36.0	4.5	8.0	17.0