

ÜRÜN VERİ SAYFASI

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



TANIM

Çatal Kablo Uçları elektrik bağlantısı için kullanılan bir saplamaya veya vida tipine bağlıken tek bir kabloyu bağlamak yada sonlandırmak için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46237
- Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
- İzolasyon : PVC
- Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası

SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR



ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİT (mm ²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	EBATLAR (mm)					
				d2	d3	i	d1	d4	a
GÇU - 3001	■ Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0
GÇU - 4001	■ Kırmızı		M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0
GÇU - 5001	■ Kırmızı		M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0
GÇU - 6001	■ Kırmızı		M6	6.5	11.0	20.0	1.6	4.0	10.0
GÇU - 3002	■ Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	M3	3.2	5.5	18.0	2.3	4.5	10.0
GÇU - 4002	■ Mavi		M4	4.3	6.8	17.0	2.3	4.5	10.0
GÇU - 5002	■ Mavi		M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0
GÇU - 6002	■ Mavi		M6	6.5	11.0	21.0	2.3	4.5	10.0
GÇU - 4006	■ Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	M4	4.3	8.0	21.0	3.6	6.3	13.0
GÇU - 5006	■ Sarı		M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0
GÇU - 6006	■ Sarı		M6	6.5	11.0	23.0	3.6	6.3	13.0
GÇU - 8006	■ Sarı		M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0