

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## DİŞİ TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI



### TANIM

Dişli terminaller akış çizgili şekilleri, telin kendisinden çok daha büyük olmadıkları için dar alanlardan kolayca geçmelerini sağlar. Bağlantı gerektiğinde bağlanabilir ve kesilebilir.

### ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46237
- Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
- İzolasyon : PVC
- Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası


### SERTİFİKALAR



- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## DİŞİ TERMİNALER İZOLELİ KABLO UÇLARI



### BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİT (mm <sup>2</sup> )	EBATLAR (mm)				
			W	F	L	B	D
GBD - 1040	■ Kırmızı	0.50 - 1.50 mm <sup>2</sup>	3.9	7.0	23.3	10.5	3.8
GBD - 2050	■ Mavi	1.50 - 2.50 mm <sup>2</sup>	4.9	7.0	23.3	10.5	4.7
GBD - 5050	■ Sarı	4.00 - 6.00 mm <sup>2</sup>	4.9	7.0	25.1	12.5	6.2