

ÜRÜN VERİ SAYFASI

DİŐİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



TANIM

DiŐi Faston Tip baėlantı kesme terminalleri, elektrik konektörlerinin daha fazla güvenlik ve güvenilirliėi için artan talepleri karŐılamak üzere tasarlanmıŐtır.

ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46237
- Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
- İzolasyon : PVC
- Çalışma Sıcaklıėı : Maksimum 75° 600Volt Arası

SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

DİŞİ TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR



ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİT (mm ²)	SOKET GENİŞLİĞİ	EBATLAR (mm)				
				W	F	L	B	D
GFD - 1288	■ Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8
GFD - 1488	■ Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8
GFD - 1638	■ Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	3.8
GFD - 2288	■ Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7
GFD - 2488	■ Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7
GFD - 2638	■ Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	4.7
GFD - 5638	■ Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	23.3	13.0	6.2