

ÜRÜN VERİ SAYFASI

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



TANIM

Tam İzoleli Dişi Faston Tip erkek tırnaklarla kolayca çiftleşmek için düşük ekleme kuvveti, yüksek tutma özelliğini korur. Telin kısa devre yapmasını önleyebilir, tel için mükemmel bağlantı sağlar.

ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46237
- Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
- İzolasyon : PVC
- Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası

SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR



ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİT (mm ²)	SOKET GENİŞLİĞİ	EBATLAR (mm)				
				W	F	L	B	D
GFFD - 1288	■ Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8
GFFD - 1488	■ Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8
GFFD - 1638	■ Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.8	10.5	3.8
GFFD - 2288	■ Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	20.0	10.5	4.7
GFFD - 2488	■ Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7
GFFD - 2638	■ Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	22.2	10.5	4.7
GFFD - 5638	■ Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24.2	12.5	6.2