

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## SKP STANDART TİP KABLO PABUCU



### TANIM

Bir kablo pabucu, bir tel veya kablo gibi bir elektrikli cihaza bağlanır ve daha sonra bir kıvrım aleti ve kıvrım kalıbı kullanılarak ucuna güvenli bir şekilde sabitlenir.

### ÖZELLİKLER

- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
- Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- 5-8 Micron aralığında 100% Kalay kaplama yapılmaktadır.



### SERTİFİKALAR



- CE standartlarında uygundur.
- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- TSE standartlarında uygundur.
- IEC standartlarında uygundur.
- Yerli Üretim.

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## SKP STANDART TİP KABLO PABUCU



### BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

ÜRÜN KODU	KABLO KESİT (mm <sup>2</sup> )	DELİK ÇAPı Ø	BOYUTLAR							
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2
<b>SKP-S 10-5</b>	10 mm <sup>2</sup>	<b>M5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7</b>	<b>6,6</b>	<b>22,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,3</b>	<b>5,5</b>	<b>7,0</b>
SKP-S 10-6		M6	6,5	4,7	6,6	22,0	10,0	10,3	5,5	7,0
SKP-S 10-8		M8	8,5	4,7	6,6	23,7	10,0	13,5	6,8	8,7
SKP-S 16-5	16 mm <sup>2</sup>	M5	5,5	5,6	7,8	24,0	12,0	11,2	5,5	6,5
<b>SKP-S 16-6</b>		<b>M6</b>	<b>6,5</b>	<b>5,6</b>	<b>7,8</b>	<b>24,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,2</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>
SKP-S 16-8		M8	8,5	5,6	7,8	26,2	12,0	13,5	6,8	8,7
SKP-S 16-10		M10	10,5	5,6	7,8	26,0	12,0	16,0	7,5	8,5
SKP-S 25-6	25 mm <sup>2</sup>	M6	6,5	7,1	9,5	32,2	16,0	13,7	6,8	9,2
<b>SKP-S 25-8</b>		<b>M8</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	<b>9,5</b>	<b>32,2</b>	<b>16,0</b>	<b>13,7</b>	<b>6,8</b>	<b>9,2</b>
SKP-S 25-10		M10	10,5	7,1	9,5	34,0	16,0	16,0	8,0	11,0
SKP-S 35-6	35 mm <sup>2</sup>	M6	6,5	8,2	10,8	35,7	19,0	15,3	8,3	9,7
<b>SKP-S 35-8</b>		<b>M8</b>	<b>8,5</b>	<b>8,2</b>	<b>10,8</b>	<b>35,7</b>	<b>19,0</b>	<b>15,3</b>	<b>8,3</b>	<b>9,7</b>
<b>SKP-S 35-10</b>		<b>M10</b>	<b>10,5</b>	<b>8,2</b>	<b>10,8</b>	<b>38,0</b>	<b>19,0</b>	<b>15,7</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>
SKP-S 35-12		M12	13,0	8,2	10,8	38,0	19,0	18,0	10,0	12,0
SKP-S 50-6	50 mm <sup>2</sup>	M6	6,5	10,1	13,0	39,2	21,0	18,9	8,3	9,7
SKP-S 50-8		M8	8,5	10,1	13,0	39,2	21,0	18,9	8,3	9,7
<b>SKP-S 50-10</b>		<b>M10</b>	<b>10,5</b>	<b>10,1</b>	<b>13,0</b>	<b>41,5</b>	<b>21,0</b>	<b>18,9</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>
SKP-S 50-12		M12	13,0	10,1	13,0	41,5	21,0	18,9	10,0	12,0
SKP-S 70-8	70 mm <sup>2</sup>	M8	8,5	11,5	14,7	42,3	23,0	21,1	8,3	9,7
<b>SKP-S 70-10</b>		<b>M10</b>	<b>10,5</b>	<b>11,5</b>	<b>14,7</b>	<b>44,6</b>	<b>23,0</b>	<b>21,1</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>
SKP-S 70-12		M12	13,0	11,5	14,7	44,6	23,0	21,1	10,0	12,0
SKP-S 70-14		M14	15,0	11,5	14,7	47,6	23,0	21,5	15,0	15,0
SKP-S 70-16		M16	17,0	11,5	14,7	47,6	23,0	21,5	15,0	15,0