

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## SKP STANDART TİP KABLO PABUCU



### TANIM

Bir kablo pabucu, bir tel veya kablo gibi bir elektrikli cihaza bağlanır ve daha sonra bir kıvrım aleti ve kıvrım kalıbı kullanılarak ucuna güvenli bir şekilde sabitlenir.

### ÖZELLİKLER

- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
- Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- 5-8 Micron aralığında 100% Kalay kaplama yapılmaktadır.



### SERTİFİKALAR



- CE standartlarında uygundur.
- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- TSE standartlarında uygundur.
- IEC standartlarında uygundur.
- Yerli Üretim.

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## SKP STANDART TİP KABLO PABUCU



### BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

ÜRÜN KODU	KABLO KESİT (mm <sup>2</sup> )	DELİK ÇAPı Ø	BOYUTLAR							
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2
SKP-S 95-8	95 mm <sup>2</sup>	M8	8,5	13,5	16,7	48,8	26,0	24,7	10,0	12,0
<b>SKP-S 95-10</b>		<b>M10</b>	<b>10,5</b>	<b>13,5</b>	<b>16,7</b>	<b>48,8</b>	<b>26,0</b>	<b>24,7</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>
<b>SKP-S 95-12</b>		<b>M12</b>	<b>13,0</b>	<b>13,5</b>	<b>16,7</b>	<b>48,8</b>	<b>26,0</b>	<b>24,7</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>
SKP-S 120-10	120 mm <sup>2</sup>	M10	10,5	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5
<b>SKP-S 120-12</b>		<b>M12</b>	<b>13,0</b>	<b>15,6</b>	<b>19,0</b>	<b>56,0</b>	<b>29,0</b>	<b>27,7</b>	<b>13,0</b>	<b>14,5</b>
SKP-S 120-14		M14	15,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5
SKP-S 120-16		M16	17,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5
SKP-S 150-10	150 mm <sup>2</sup>	M10	10,5	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5
<b>SKP-S 150-12</b>		<b>M12</b>	<b>13,0</b>	<b>16,5</b>	<b>21,0</b>	<b>60,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,4</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
SKP-S 150-14		M14	15,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5
SKP-S 150-16		M16	17,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5
SKP-S 185-10	185 mm <sup>2</sup>	M10	10,5	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0
SKP-S 185-12		M12	13,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0
SKP-S 185-14		M14	15,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0
<b>SKP-S 185-16</b>		<b>M16</b>	<b>17,0</b>	<b>18,4</b>	<b>23,0</b>	<b>65,5</b>	<b>33,0</b>	<b>34,2</b>	<b>17,0</b>	<b>18,0</b>
SKP-S 240-10	240 mm <sup>2</sup>	M10	10,5	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0
SKP-S 240-12		M12	13,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0
SKP-S 240-14		M14	15,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0
<b>SKP-S 240-16</b>		<b>M16</b>	<b>17,0</b>	<b>21,0</b>	<b>26,0</b>	<b>72,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,7</b>	<b>17,0</b>	<b>18,0</b>
SKP-S 300-12	300 mm <sup>2</sup>	M12	13,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0
SKP-S 300-14		M14	15,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0
<b>SKP-S 300-16</b>		<b>M16</b>	<b>17,0</b>	<b>23,4</b>	<b>28,6</b>	<b>77,0</b>	<b>41,0</b>	<b>42,6</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>