

ÜRÜN VERİ SAYFASI

EK MUFLARI



TANIM

Ek Mufları, iki ve daha çok iletkenli enerji kablolarının birbiri ile bağlantısının yapılarak, elektrik iletkenliğinin devamlılığının sağlanmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.

Üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.

Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.

5-8 Micron aralığında 100% Kalay kaplama yapılmaktadır.

SERTİFİKALAR



- CE standartlarında uygundur.
- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- IEC standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

EK MUFLARI



BÖLÜMLER VE BOYUTLAR

ÜRÜN KODU	KABLO KESİT (mm ²)	BOYUTLAR		
		A	B	C
EKMUF - 10	10	4.7	6.6	30.0
EKMUF - 16	16	5.5	7.0	35.0
EKMUF - 25	25	7.0	9.0	40.0
EKMUF - 35	35	8.5	10.5	45.0
EKMUF - 50	50	10.0	12.0	50.0
EKMUF - 70	70	11.5	14.0	55.0
EKMUF - 95	95	13.5	16.0	60.0
EKMUF - 120	120	15.5	18.0	65.0
EKMUF - 150	150	16.5	20.0	70.0
EKMUF - 185	185	18.5	22.0	75.0
EKMUF - 240	240	21.5	25.5	85.0
EKMUF - 300	300	23.5	28.5	100.0