

ÜRÜN VERİ SAYFASI

BİMETAL (AL-CU) KABLO PABUCU



TANIM

Bimetal kablo pabuçları, alüminyum iletkenlerle, dağıtım ekipmanlarındaki güç kabloları ve elektrik ekipmanlarının bakır terminallerine bağlantısında kullanılan kablo pabucu çeşididir. Kullanılan alüminyum ve bakır elektrolitik özellikli olup iletkenlik derecesi çok iyidir.

ÖZELLİKLER

Malzeme :	%99.9 Aliminyum ve Bakır
Çekme Derecesi :	110MPa
Çalışma Sıcaklığı :	- 40 ° C --- +100 ° C

SERTİFİKALAR




- CE standartlarında uygundur.
- RoHS standartlarında uygundur.
- ISO 9001 standartlarında uygundur.
- IEC standartlarında uygundur.

ÜRÜN VERİ SAYFASI

BİMETAL (AL-CU) KABLO PABUCU

BÖLÜMLER VE BOYUTLAR



ÜRÜN KODU	KABLO KESİT (mm ²)	DELİK ÇAPI Ø	BOYUTLAR				
			d	D	l1	L	B
SKP-BM 16-10	16 mm ²	M10	6	16	41	82	24
SKP-BM 25-10	25 mm ²	M10	7	16	41	82	24
SKP-BM 35-10	35 mm ²	M10	8.5	16	41	82	24
SKP-BM 50-12	50 mm ²	M12	9.8	20	49	90	25
SKP-BM 70-12	70 mm ²	M12	11.6	20	49	90	25
SKP-BM 95-12	95 mm ²	M12	13.8	20	49	90	25
SKP-BM 120-12	120 mm ²	M12	15.5	25	60	113	28
SKP-BM 150-12	150 mm ²	M12	17	25	60	113	28
SKP-BM 185-12	185 mm ²	M12	18.5	32	65	130	35
SKP-BM 240-12	240 mm ²	M12	21.5	32	65	130	35
SKP-BM 300-12	300 mm ²	M12	24	34	70,8	135	36
SKP-BM 400-16	400 mm ²	M16	26	34	70,8	135	36